




Przeznaczenie dla ruchu:



Wygląd zewnętrzny:

Odcienie koloru czarnego



Łącznik do płyty ROAD SYSTEM LINK 125



Hak montażowy RSL 250 ROAD SYSTEM LINK STEEL 250



Opaska zaciskowa dla ruchu pieszego

Pakowanie:



Paleta:
120 x 180 x 80 cm
30 szt. = 830 kg



Pełne auto:
840 szt. – 28 palet
piętrowanych = 23 tony

Wytrzymałość na obciążenia:

RS 125 R
Równomierne obciążenie płyty
– podłoże utwardzone suche: **30 ton**

Dane techniczne:

Wymiary:	120 x 180 cm
Grubość:	1,25 cm
Grubość z wypustkami antypoślizgowymi:	2 cm
Powierzchnia użytkowa:	2,16 m²
Otwory transportowe:	10
RS 125 R	
Waga:	27 kg/szt (+/-5%)
Materiał:	tworzywo PE 100% recycling



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA (KOT)
IBDiM-KOT-2022/0845 wydanie 1

Wpływ na środowisko:

Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt jest odporny na działanie kwasów, tęgów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.

* Nośność nawierzchni zależy jest od warunków gruntowych jak również wagi i rodzaju pojazdu.

Zastrzeżenie: producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia nawierzchni, sprzętu czy innej własności w trakcie używania płyt ROAD SYSTEM.